



KATALOG FÖRDERBÄNDER

Professionelle Lösungen für
die Materialhandhabung



ZUVERLÄSSIGKEIT

Robuste Konstruktionen
für anspruchsvolle Einsätze



LEISTUNG

Effiziente Materialhandhabung
ohne Kompromisse



FLEXIBILITÄT

Lösungen, die an Ihre
Bedürfnisse angepasst sind



Vergleichstabelle der GFT HORAX-Modelle



Merkmale	3 / 400	4,5 / 500	6 / 650	8 / 800
Standardlängen (L)	3000 mm	4500 mm	6000 mm	8000 mm
Typische Bandbreite (Standard)*	400 mm	500 mm	650 mm	800 mm
Optionale Bandbreite	500	400	400	400
	650	650	500	500
	800	800	800	650
	1000	1000	1000	1000
	1200	1200	1200	1200
Arbeitsbreite Band	Basic Series: ~300 mm	Basic Series: ~400 mm	Basic Series: ~550 mm	Basic Series: ~700 mm
		Pro Series: ~300 mm	Pro Series: ~450 mm	Pro Series: ~580 mm
Außenbreite Strukturen	670 mm	770 mm	920 mm	1070 mm
Typ Standardgurte	glatt / Zackenmuster 17 mm oder 32 mm / Träger Höhe 40 mm oder 60 mm und mit Seite Falten ebenfalls mit den gleichen Höhen h=40 und 60 mm			
Einstellbereich Höhen (H)	1300-1800 mm	1600-2400 mm	2000-3000 mm	2500-4000 mm
Gurtgeschwindigkeit (V)	~0.53 m/s			
Rollenanordnung	Serie Basic: Einzelrolle auf flacher Oberfläche		Serie Basic: Einzelrolle flach	
	Serie Profi: Einzelrolle flach / Doppelrollenrinne V		Serie Profi: Einzelrolle flach / Doppelrollenrinne V	
Höhe von Seitenwänden	in gleichmäßiger Anordnung 180 mm (Höhe des Seitenbands: 180 mm)		in gleichmäßiger Anordnung 180 mm (Höhe des Seitenbands: 180 mm)	
	in Anordnung bis zu 80 mm (Höhe) Seitenband: 80 mm)		in Anordnung bis zu 80 mm (Höhe) Seitenband: 80 mm)	
Standard Aufbewahrungskorb	53l / 240l	70l / 300l	94l / 390l	118l / 480l
STOP-Schaltertyp	STOP-Taste 2x			
Gurtart	Serie Basic: PVC			
	Serie Profi: Textil-Gummi			
Fahrgestell	Mobil/Stationär		Mobil/Stationär	
Antriebsleistung in kW und Stromversorgung **	Serie Basic: 0,55 kW 400 V	Serie Basic: 0,75 kW 400 V	Serie Basic: 1,1 kW 400 V	Serie Basic: 1,5 kW 400 V
		Serie Profi: 1,5 kW 400 V	Serie Profi 2,2 kW 400 V	Serie Profi: 3 kW 400 V :
Maschinengewicht	Serie Basic: ~250 kg	Serie Basic: ~350 kg	Serie Basic: ~450 kg	Serie Basic: ~600 kg
		Serie Profi: ~650 kg	Serie Profi: ~850 kg	Serie Profi: ~1550 kg
Transportabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	~3100 x 1600 x 1200 mm	~4600 x 1600 x 1200 mm	~6100 x 2000 x 1300 mm	~8100 x 2500 x 1300 mm





GFTHORAX

Vergleichstabelle der GFT HORAX-Modelle

Ausschließlich originale NORD Drivesystems-Komponenten und FAG 100% Vollausstattung im Basisförderer-Preis, ohne Aufschläge

Zwei-Wege-Notbremsfunktion in voller Übereinstimmung mit den strengsten EU-Standards



	10/1000	13 /12 00
Standardlängen (L)	10 000 mm	13 000 mm
Typische Bandbreite (Standard)*	1000 mm	1200 mm
Optionale Bandbreite	400	400
	500	500
	650	650
	800	800
	1200	1000
Arbeitsbreite Band	Pro Series: ~780 mm	Pro Series: ~980 mm
Außenbreite Strukturen	1270 mm	1470 mm
Typ Standardgurte	glatt / Zackenmuster 17 mm oder 32 mm / Träger Nennhöhe 40 mm oder 60 mm und mit Seitenfalten ebenfalls mit den gleichen Höhen h-40 und 60 mm	
Einstellbereich Höhen (H)	3000-5000 mm	4000-6000 mm
Gurtgeschwindigkeit (V)	~0.53 m/s	
Rollenanordnung	Serie Profi: Einzelrolle flach / Doppelrollenrinne V	
Höhe von Seitenwänden	in flacher Anordnung 180 mm (Höhe) des Seitenriemens: 180 mm in Anordnung bis zu 80 mm (Höhe) Seitenband: 80 mm)	
Standard Aufbewahrungskorb	~600 l	~720 l
STOP-Schaltertyp	STOP-Taste 2x	
Gurtart	Serie Profi: Textil-Gummi	
Fahrgestell	Mobil/Stationär	
Antriebsleistung in kW und Stromversorgung **	Serie Profi: 4 kW 400 V	Serie Profi: 5,5 kW 400 V
Maschinengewicht	Serie Profi: ~2050 kg	Serie Profi: ~2550 kg
Transportabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	~10100 x 2500 x 1300 mm	~13100 x 2500 x 1300 mm



Bandförderer **GFT HORAX**



Bandförderer **3/400**

Förderlänge	3000 mm
Arbeitsbandlänge	2800 mm*
Gurtbreite	400 mm
Arbeitsgurtbreite	300 mm*
Höheneinstellbereich H-Abgabe	1300-1800 mm
Gurtart	PVC; Träger h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	Flach- oder Fächerform (Doppelwalze)
Fahrgestell	Mobil oder stationär
Seitenverkleidungen (Höhe)	180 mm*
Aufbewahrungsbehälter	53l / 240l
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 2x

Bandförderer **4,5/500**

Förderlänge	4500 mm
Arbeitsbandlänge	4300 mm
Gurtbreite	500 mm
Arbeitsgurtbreite	400 mm
Höheneinstellbereich H-Abgabe	1600-2400 mm
Gurtart	Gewebe-Gummi oder PVC; Träger h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	Flach- oder Fächerform (Doppelwalze)
Fahrgestell	Mobil oder stationär
Seitenverkleidungen (Höhe)	180 mm*
Aufbewahrungsbehälter	70l / 300l
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 2x



GFTHORAX

Ausschließlich originale NORD Drivesystems-Komponenten und FAG 100% Vollausrüstung im Basisförderer-Preis, ohne Aufschläge

Zwei-Wege-Notbremsfunktion in voller Übereinstimmung mit den strengsten EU-Standards



Bandförderer 6/500

Förderlänge	6000 mm
Arbeitsbandlänge	5800 mm
Gurtbreite	500 mm
Arbeitsgurtbreite	300 mm
Höheneinstellbereich H-Abgabe	2000-3000 mm
Gurtart	Gewebe-Gummi oder PVC; Träger h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	Flach- oder Fächerform (Doppelwalze)
Fahrgestell	Mobil oder stationär
Seitenverkleidungen (Höhe)	180 mm*
Aufbewahrungsbehälter	94l / 390l
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 2x

Bandförderer 8/650

Förderlänge	8000 mm
Arbeitsbandlänge	7800 mm
Gurtbreite	650 mm
Arbeitsgurtbreite	420 mm
Höheneinstellbereich H-Abgabe	2000-4000 mm
Gurtart	Gewebe-Gummi oder PVC; Träger h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	Flach- oder Fächerform (Doppelwalze)
Fahrgestell	Mobil oder stationär
Seitenverkleidungen (Höhe)	180 mm*
Aufbewahrungsbehälter	118l / 480l
Sicherheit	mit STOP 1x, Not-Aus-Kordel STOP-System 1x



Bandförderer **GFT HORAX**

Bandförderer **10/650**

Förderlänge	10 000 mm
Arbeitsbandlänge	9800 mm
Gurtbreite	650 mm
Arbeitsgurtbreite	420 mm
Einstellbereich Ablagehöhe H	3000-5000 mm
Gurt-Typ	Gewebe-Gummi oder PVC; Förderer h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	gerade oder schalenförmig (zwei-Rollen)
Chassis	Mobil oder fest installiert
Seitenwände (Höhe)	180 mm*
Behälter / Schublade	390 l*
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 1x, Kabellage Not-Aus STOP-System 1x

Bandförderer **13/650**

Förderlänge	13 000 mm
Arbeitsbandlänge	12 800 mm
Gurtbreite	650 mm
Arbeitsgurtbreite	420 mm
Einstellbereich Ablagehöhe H	3500-6000 mm
Gurt-Typ	Gewebe-Gummi oder PVC; Förderer h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	gerade oder schalenförmig (zwei-Rollen)
Chassis	Mobil oder fest installiert
Seitenwände (Höhe)	180 mm*
Behälter / Schublade	390 l*
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 1x, Kabellage Not-Aus STOP-System 1x





GFTHORAX

Ausschließlich originale **NORD Drivesystems-Komponenten** und **FAG 100%** Vollausrüstung im Basisförderer-Preis, ohne Aufschläge

Zwei-Wege-Notbremsfunktion in voller Übereinstimmung mit den strengsten EU-Standards

Bandförderer 10/650

Förderlänge	10 000 mm
Arbeitsbandlänge	9800 mm
Gurtbreite	650 mm
Arbeitsgurtbreite	420 mm
Einstellbereich Ablagehöhe H	3000-5000 mm
Gurt-Typ	Gewebe-Gummi oder PVC; Förderer h-40 oder 60 mm oder Chevron 17 oder 32 mm*
Gurtanordnung	gerade oder schalenförmig (zwei-Rollen)
Chassis	Mobil oder fest installiert
Seitenwände (Höhe)	180 mm*
Behälter / Schublade	5 m ³
Sicherheit	Motorschalter 1/0 s mit STOP-Taste 1x, Kabellage Not-Aus STOP-System 1x





WIR FÖRDERN IHRE ZUKUNFT

Professionelle
Lösungen für die
Materialhandhabung



KONTAKTIEREN SIE UNS



+41 775 296 159



info@gfthorax.ch



www.gfthorax.ch